

Multi Format Presentation Switch

Popis

Náš MFP62 je pokročilý 4K multi-formátový prezentačný prepínač, ktorý ponúka 3 x HDMI, 1 x USB-C, 1 x DisplayPort a 1 x VGA vstup do dvoch HDMI výstupov. MFP62 poskytuje vylepšené funkcie, vrátane video škálovania na výstupoch, MIC vstupu s fantómovým napájaním a mixovania zvuku. MFP62 tiež ponúka webové rozhranie GUI na ovládanie a konfiguráciu, analógové audio embeddingu, audio de-embeddingu a ovládanie cez predný panel, IR, RS-232 a TCP/IP. MFP62 je ideálny produkt pre vašu rokovaciu miestnosť, triedu alebo zdieľaný priestor.

Špecifikácie

- Video vstupné konektory: 3 x HDMI Type A, 19-pin, samica, 1 x USB-C Type C, 1 x DisplayPort, 1 x VGA
- Video výstupné konektory: 2 x HDMI Type A, 19-pin, samica
- Audio vstupné konektory: 1 x Analógové ľavé/pravé audio (3,5mm stereo jack)
- MIC vstupné konektory: 1 x 3-pin Phoenix konektor
- Audio výstupné konektory: 1 x RCA (SPDIF), 2 x RCA analógové ľavé/pravé
- RS-232 sériové porty: 1 x 9-pin RS-232 konektor
- TCP/IP Ovládanie: 1 x RJ45, samica
- IR vstupné porty: 1 x 3,5mm stereo jack
- Produktové aktualizácie: 1 x Micro USB samica
- Možnosť montáže do racku: 1U výška racku, rackové uši sú súčasťou balenia
- Rozmery krytu (Š x V x H): 344 mm x 44 mm x 168 mm, bez nôh
- Hmotnosť zásielky: Bude upresnené
- Prevádzková teplota: 32°F až 104°F (0°C až 40°C)
- Teplota skladovania: -4°F až 140°F (-20°C až 60°C)
- Napájanie: 24V/1A

Kľúčové vlastnosti

- Obsahuje 3 x HDMI, 1 x USB-C, 1 x DisplayPort a 1 x VGA vstup, ktoré môžu byť smerované do dvoch HDMI výstupov
- Podporuje HDMI 2.0 špecifikáciu 18 Gbps vrátane HDR
- Podporuje rozlíšenia až do 4K UHD 60Hz 4:4:4
- Podporuje všetky známe HDMI audio formáty, vrátane Dolby TrueHD, Atmos a DTS-HD Master Audio prenosu
- Dvojité HDMI výstupy s video škálovaním
- Podporuje USB Type C až do 4K UHD 60Hz 4:4:4, DP1.2 a Alt mód
- Podporuje DisplayPort až do 4K UHD 60Hz 4:4:4, DP1.2
- Audio rozdelenie na analógové L/R audio a koaxiálne (S/PDIF) digitálne výstupy súčasne
- Obsahuje audio mixér s nezávislým nastavením úrovne
- Analógový audio embedding
- MIC vstup podporuje line-level, 48V fantómové napájanie alebo 1-kanálový vyvážený/nevývážený audio signál
- Webové rozhranie pre ovládanie a konfiguráciu prepínača
- Ovládanie cez predný panel, IR, RS-232 a TCP/IP
- Kompatibilný s HDCP 2.2 a pokročilým riadením EDID

