

CUSTOMPRO-HUB

Custom Pro 4K UHD Video Matrix

Popis

Custom Pro 4K Matrix dosahuje novú úroveň výkonu aj flexibility. Integrátory AV zariadení si teraz môžu jednoducho špecifikovať požadovanú štruktúru I/O a vybrať si ďalšie ovládacie funkcie potrebné pre konkrétny AV projekt. Custom Pro Matrix bol špeciálne navrhnutý pre prevádzku v náročných AV prostrediach. Jeho robustné púzdro a konfigurácia prepojených dosiek zabezpečujú bezproblémovú inštaláciu aj údržbu. Medzi pokročilé voliteľné funkcie patrí audio breakout, simultánne výstupy HDBaseT™ / HDMI, prechod RS-232 a modul rozhrania webového prehliadača pre vylepšené ovládanie a konfiguráciu.

Kľúčové vlastnosti

- Rozbočovač Custom Pro Matrix s 8 modulárnymi pozíciami pre osadenie ovládacích a vstupno-výstupných dosiek
- Pomocou dosiek Custom Pro je možné dosiahnuť až 8 video vstupov a 8 video výstupov
- 8 analógových audio vstupov L/R, ktoré je možné integrovať do zodpovedajúcich zónových výstupov HDMI / HDBaseT™
- Ovládanie cez predný panel, IR, RS-232, TCP/IP a web GUI / App
- Podporuje PoC (napájanie cez kábel) pri použití s kompatibilnými vstupno-výstupnými kartami HDBaseT™
- Rozhranie webového prehliadača pre ovládanie a konfiguráciu
- Ovládače tretích strán dostupné pre hlavné značky
- Pokročilá správa EDID
- Kompatibilné s HDCP 2.2

Špecifikácie

- **Vstupné audio konektory:** 8 x 3,5 mm stereo jack (L/R)
- **Sériové porty RS-232:** 1 x 9-pinový konektor RS-232
- **Ovládanie TCP/IP:** 1 x RJ45, samica
- **Montáž do racku:** výška racku 2U, vrátane držiakov
- **Rozmery bez nožičiek (Š x V x H):** 440 mm x 87 mm x 282 mm
- **Rozmery s nožičkami/pripojeniami (Š x V x H):** 440 mm x 94 mm x 288 mm
- **Hmotnosť pri preprave:** 5,0 kg
- **Prevádzková teplota:** 0 °C až 40 °C
- **Skladovacia teplota:** -20 °C až 60 °C
- **Napájanie:** 24V/8A DC



Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.