

PRO-IN2H2TCS

4-Way HDMI 2.0 & HDBaseT™ CSC Input Board

Popis

Doska PRO-IN2H2TCS obsahuje 2 vstupy HDBaseT™ a 2 vstupy HDMI 2.0 využívajúce technológiu CSC, ktorá umožňuje distribúciu signálu HDMI 2.0 4K 60Hz 4:4:4 (18Gbps) HDCP 2.2 až do dĺžky 100 m (4K 70 m). Štyri zdroje je možné nezávisle smerovať k ľubovoľnej výstupnej doske HDMI / HDBaseT™. Vstupy HDBaseT™ zahŕňajú IR distribúciu, ktorá umožňuje ovládanie zdroja na každom pripojenom vysielači HDBaseT™. Každý vstup zdroja obsahuje nezávislý 2-kanálový analógový audio rozbočovač s pevnou úrovňou a je vybavený rýchlopínacími modulmi kariet, ktoré umožňujú jednoduchú inštaláciu do rozbočovača Custom Pro Matrix.



Kľúčové vlastnosti

- Obsahuje 2 vstupy HDMI a 2 vstupy HDBaseT™, ktoré je možné nezávisle smerovať k výstupným video kartám
- Vstupy HDMI a HDBaseT™ podporujú špecifikáciu HDMI 2.0 18 Gbps vrátane rozlíšení až 4K UHD 60 Hz 4:4:4 a HDR*
- Vstupy HDBaseT™ podporujú distribúciu signálu až do vzdialenosti 100 m pri rozlíšení 1080p (4K 60 Hz 4:4:4 UHD pri vzdialenosti 70 m) pri použití s kompatibilným vysielačom Blustream CSC**
- Podporuje všetky známe audio formáty HDMI vrátane prenosu Dolby TrueHD, Atmos a DTS-HD Master Audio
- Každý vstup HDMI / HDBaseT™ obsahuje nezávislý 2-kanálový analógový audio rozbočovač s pevnou úrovňou, ktorý umožňuje pripojenie k lokálnemu audio riešeniu tretej strany (podporuje 2-kanálový PCM)
- Vstupy HDBaseT™ zahŕňajú IR distribúciu, ktorá umožňuje ovládanie zdroja na každom pripojenom vysielači HDBaseT™
- Rýchlopínacie moduly kariet umožňujúce jednoduché osadenie vstupných a výstupných kariet v rozbočovači Custom Pro Matrix
- Podpora HDCP 2.2

**Plná podpora rozlíšenia 4K 60Hz 4:4:4 závisí od špecifikovaných vstupných/výstupných dosiek. Pre distribúciu videa HDMI 2.0 18 Gbps sa musí PRO-IN2H2TCS používať s vysielačom Blustream CSC HDBaseT™.*

***PRO-IN2H2TCS nepodporuje PoC (napájanie cez kábel) pre pripojené vysielače Blustream HDBaseT™. Je potrebné špecifikovať samostatný napájací zdroj.*

Špecifikácie

- **Vstupné video konektory:** 2 x HDMI typ A, 19-pinový, samica, 2 x konektor HDBaseT™ RJ45
- **Výstupné audio konektory:** 4 x analógový ľavý/pravý audio (3,5 mm stereo jack)
- **IR vstupné porty:** 2 x 3,5 mm stereo jack
- **Rozmery karty (Š x V x H):** 170 mm x 22 mm x 182 mm
- **Rozmery vrátane pripojení (Š x V x H):** 190 mm x 22 mm x 188 mm
- **Prepravná hmotnosť:** 0,5 kg
- **Prevádzková teplota:** 0 °C až 40 °C
- **Skladovacia teplota:** -20 °C až 60 °C

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.